

AERAULIX

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR EXTRAIT



••• APPLICATION

Résidentiel (individuel et collectif individualisé)
Neuf
Rénovation

••• GAMME DISPONIBLE

Modèle 200L, compatible VMC auto hygro A et hygro B
Confort eau chaude de 2 à 6 personnes
Avis technique n° 14 / 07 – 1194

+ plus de confort thermique

- Système combiné 2 en 1 : VMC BBC + eau chaude sanitaire.
- Chauffage de l'eau jusqu'à 62° sans appoint.
- 4 modes de fonctionnement : Auto / Eco / Boost / Absence.
- Câblage heures creuses / heures pleines.
- Système de protection de la cuve par ACI hybride.
- Certifié NF Electricité performance Cat 4.

+ plus de simplicité

- Facilité d'installation : un seul raccordement pour 2 fonctions (ECS + VMC).
- Pas d'intervention sur le groupe froid.
- Tous les raccords sur le devant.
- Faible encombrement : seulement 588 mm de diamètre.
- Facile à transporter : couché sur une face.
- Individualisation des charges ECS et VMC en logement collectif.

+ plus de services

- Formation ESE 1.05.
- Formation VNT 1.06.
- Formation VNT 1.07.
- Mise en service.

—••• moins de dépense énergétique

- Jusqu'à 70% d'économies sur la production d'eau chaude sanitaire.
- Moteurs très basse consommation (14 W).
- COP jusqu'à 4 selon EN 255-3.

Flashez ce code avec votre mobile pour accéder aux informations produit

